



N° de produit	7929
Numéro d'émission	2
Date d'émission	26/02/19

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

CLASSIC DIFFERENTIAL OIL EP 90, GL 5

DESCRIPTION

Une huile pour différentiel SAE 90 à base minérale avec des additifs hautes performances. Ce produit est destiné à être utilisé dans les différentiels hypoïdes qui nécessitent des lubrifiants à pression extrême offrant des performances supérieures.

APPLICATION

Pour les différentiels hypoides qui nécessitent des additifs EP (pression extrême) et des spécifications GL5. Pour les transmissions hypoïdes fortement sollicitées. Convient également dans les transmissions avec des composants en laiton & en bronze.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Performances supérieures éprouvées et stabilité aux cisaillements.
- Offre un fonctionnement très résistant à l'usure.
- Confère une capacité de charge exceptionnelle et réduit le bruit.

PROFIL DE PERFORMANCE

Offre des performances qui satisfont ou dépassent les normes API GL5, MIL-L-2105D, les niveaux de performance OEM pour les entraînements finaux.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Grade de viscosité	SAE9
Gravité spécifique à 15°C	0,893
Viscosité cinématique à 100°C	15.4cSt
Viscosité cinématique à 40°C	153.0cSt
Indice de viscosité	102
Point d'écoulement °C	-18
Point d'éclair °C	205

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7929. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:
 Products Solutions Sàrl
 2575 Täuffelen, Suisse
 Tél: 032 396 10 21
 E-mail: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd