



PRODUCT DATA SHEET



PRODUKTNAME/VISKOSITÄTEN: VINTAGE MILLEROIL 40

| | |
|-------------------|----------|
| Artikel-Nr. | 7906 |
| Ausgabe-Nr. | 2 |
| Ausstellungsdatum | 26/02/19 |

BESCHREIBUNG:

Dieses Produkt ist ein nicht-reinigungsmittelhaltiges Einbereichs Mineralmotorenöl. Es wurde speziell für Oldtimer mit einem Sieb oder grundlegenden sehr groben Filtersystemen entwickelt. Es ist mit ZDDP (Zink/Phosphor) veredelt.

ANWENDUNG:

Verwendung wie in Oldtimern, wenn ein nicht reinigendes Motorenöl benötigt wird. Kann in Getriebeanwendungen verwendet werden, bei denen ein GL1-Öl spezifiziert ist.

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER:

Dieses Öl bietet beschränkte Abriebfestigkeit und eine gute Beständigkeit gegen Öloxidation und Lagerkorrosion.

LEISTUNGSPROFIL:

Das bereitgestellte Schutzniveau entspricht der API SB-Leistung.

TYPISCHE EIGENSCHAFTEN:

| | |
|-----------------------------------|---------|
| SAE-Viskositätsklasse | 40 |
| Spezifisches Gewicht bei 15C° | 0,891 |
| Kinematische Viskosität bei 100C° | 14,0cSt |
| Kinematische Viskosität bei 40C° | 141cSt |
| Viskositätsindex | 96 |
| Fliesspunkt C° | -18 |
| Flammpunkt C° | >200 |

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT:

Für dieses Produkt gilt das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt 7906. Bei ordnungsgemässer Verwendung und unter Beachtung der entsprechenden Gesundheits- und Sicherheitsdaten sollte das Produkt keinen Anlass zur Sorge geben. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung von Millers Oils.

Technische Auskunft und Datenblätter:

Import Schweiz:

Products Solutions GmbH
2575 Täuffelen, Switzerland
Tel: 032 396 10 21
Email: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch

CLASSIC



MILLERS OILS

PRODUCT DATA SHEET



Hersteller : Millers Oils Ltd

Millers Oils Ltd
Brighouse, West Yorkshire
HD6 3DP, UK
Tel: +44(0)1484 713201
www.millersoils.co.uk