



# PRODUCT DATA SHEET



## NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

### CLASSIC PRESERVATION OIL 20w50

Product No	7931
Issue No.	2
Issue Date	26/02/19

## DESCRIPTION

Huile de conservation minérale, SAE 20w50, pour moteurs avec exploitation limitée de max. 2000 km, sans grosse charge. Contient un taux élevé de conservateur et protège ainsi de manière optimale les pièces environnantes contre la rouille et les dommages dus à l'inactivité.

## APPLICATION

Conçue spécialement pour les véhicules de musée ou ne roulant pas durant de longues périodes. Convient aux applications vintage, classiques, de sport automobile ou industrielles.

## AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Les inhibiteurs en phase vapeur offrent une protection contre la rouille.
- Résistance au « drainage » lors de la réintégration.
- Les véhicules peuvent parcourir, sans grosse charge, jusqu'à 2 000 kilomètres sur la route.
- Convient aux moteurs à essence et diesel.
- Peut être appliqué et utilisé dans les transmissions nécessitant de l'huile moteur.
- Ne peut être utilisé que pour le roulement dans les transmissions finales hypoides.

## PROFIL DE PERFORMANCE

API SJ/CC

## CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Grade de viscosité	SAE20w50
Gravité spécifique à 15°C	0,89
Viscosité cinématique à 100°C	18.7
Viscosité cinématique à 40°C	159cSt
Indice de viscosité	115cSt
Point d'écoulement °C	-23
Point d'éclair °C	200

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7931. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité pertinentes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

## TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:  
 Products Solutions Sàrl  
 2575 Täuffelen, Suisse  
 Tél: 032 396 10 21  
 E-mail: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)  
[www.productsolutions.ch](http://www.productsolutions.ch)  
 Fabricant : Millers Oils Ltd.