



PRODUCT DATA SHEET



Product No	5298
Issue No.	2
Issue Date	17/03/10

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

DELTA 000EP (très liquide)

DESCRIPTION

Graisse premium très liquide saponifiée au lithium à base d'huile minérale.

APPLICATION

Parfaitement adaptée à la lubrification des transmissions, ponts, systèmes de direction et châssis centraux. Résistante aux hautes pressions grâce aux additifs EP.

AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

- Se distingue par ses caractéristiques antioxydantes et de résistance à l'eau élevées.
- Bonne pompabilité.
- Supporte des températures jusqu'à 140 °C.
- Contient des additifs d'amélioration de la lubrification et de réduction de l'usure.

CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Apparence de la graisse :	Gras brun foncé, lisse, semi-coulant
Classification NLGI :	000
Épaississant :	Savon complexe de lithium
Lubrifiant solide :	n/a
Huile de base :	huile minérale
Huile de base Viscosité @40°C :	180cSt
Profondeur de pénétration traitée (IP50) :	445 à 475
Point de goutte (IP132) °C :	n/a
Corrosion du cuivre (IP112) :	Réussite
Emcor (IP 220) Test de corrosion :	0 : 0
Quatre soudures à billes Charge (IP239) :	315 kg
Timken OK Charge (IP326) :	23kgs (50lbs)
Plage de températures de fonctionnement °C :	-30 à +110

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 5298. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ

Importateur Suisse:
 Products Solutions Sàrl
 2575 Täuffelen, Suisse
 Tél: 032 396 10 21
 E-mail: info@millersoils.ch
www.productssolutions.ch

Fabricant : Millers Oils Ltd