



PRODUCT DATA SHEET



NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ

MOTORSPORT CSS 20w60

Numero prodotto	7952
Numero di emissione	2
Data di emissione	04/01/17

DESCRIZIONE

CSS 20w60 è un olio motore semisintetico ad alta viscosità specificamente concepito per proteggere i motori da competizione che funzionano a temperature molto elevate. Questo grado di viscosità più elevato migliora anche le prestazioni per le prove di durata ed è ideale per i motori da competizione più anziani.

APPLICAZIONE

Per la lubrificazione di motori da competizione derivati da motori di produzione fabbricati tra il dopoguerra e l'inizio degli anni '80. Formulazione ad alta viscosità appositamente progettata per proteggere i motori da competizione che funzionano a temperature molto elevate e/o durate piece di durezza. Ideale per l'uso in motori da competizione ad alte prestazioni come Jaguar, Austin Healey, MG, TR, Aston Martin e V8 americani. Ideale per motori Ford Kent e Pinto modificati in tutti i settori dello sport motorizzato.

VANTAGGI PER L'UTENTE

Fornisce una riduzione dell'attrito fino di 26% in più rispetto a un olio motore standard. Il sofisticato ruppò di additivi ad alte prestazioni nella formulazione dei fluidi di base semi-sintetici offre la massima protezione del motore e la minima perdita di potenza nei motori progettati per funzionare con la massiva potenza. La viscosimetria riduce il consumo di olio rendendo questo olio particolarmente adatto per eventi a lunga distanza. Formulato per fornire una protezione alle alte temperature che garantisce che la pressione dell'olio venga mantenuta in condizioni estreme. L'incorporazione di semi-sintetici aiuta a aumentare la resistenza e temperature de rotissime la potenza massima.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Grado di viscosità SAE	20w60
Peso specifico @ 15C	0.880
Viscosità cinematica @ 100C	22.7cSt
Viscosità cinematica @ 40C	201cSt
Indice di viscosità	138
Punto di scorrimento C	<-20
Punto di infiammabilità C	>200
Viscosità manovella fredda @ -20C	9,500cP max

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 7952 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.



Pagina 2

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Svizzera

Telefono: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Produttore : Millers Oils Ltd, England