



MILLERS OILS

# PRODUCT DATA SHEET



N° de produit	7959
Numéro d'émission	2
Date d'émission	04/01/17

NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ

## MOTORSPORT CTV MINI 20w50

### DESCRIPTION

CTV Mini 20w50 a été spécialement conçue pour les Mini de compétition et toutes les applications où le moteur et la boîte de vitesses partagent le même circuit d'huile. Huile lubrifiante semi-synthétique très performante pour les moteurs dont la boîte de vitesses partage le même circuit, comme sur les Minis d'origine. Huile moteur ultra-performante à base d'additifs de haute qualité et d'améliorateurs de viscosité à cisaillement stable, sur base synthétique et minérale.

### APPLICATION

Optimal pour les véhicules dont le moteur et la boîte à vitesses partagent le même circuit d'huile. Convient particulièrement lorsqu'un différentiel à glissement limité est utilisé. Convient également pour toutes les boîtes de vitesses qui indiquent une huile moteur 20w50.

### AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR

Offre une réduction de la friction jusqu'à 36 % et une réduction de l'usure par rapport à une huile moteur standard. La formulation du fluide de base semi-synthétique et le système d'additifs spéciaux offrent une protection maximale du moteur ainsi qu'une performance de transmission de niveau API GL4, le niveau de performance normal requis pour les transmissions. Convient également aux moteurs conventionnels dont les engrenages obliques sont fortement sollicités, souvent en raison d'une pression d'huile élevée. Réduit la consommation d'huile, ce qui rend cette huile adaptée aux courses d'endurance. CTV a une formulation avec une viscosité à la limite inférieure d'une SAE 20w et à la limite supérieure d'une SAE 50, ce qui garantit que la pression d'huile est maintenue dans des conditions difficiles.

### CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES

Grade de viscosité	SAE20w50
Gravité spécifique @ 15C	0.890°
Viscosité cinématique @ 100C°	19.0cSt
Viscosité cinématique @ 40C°	187cSt
Indice de viscosité	115
Point d'écoulement C°	<-15
Point d'éclair C°	>200
Viscosité de la manivelle à froid @ -15C°	9,500cP max

suite page 2



### **SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7959. Lorsqu'il est utilisé correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de Millers Oils.

### **TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Importateur Suisse:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Suisse

Tél: 032 396 10 21

E-mail: [info@millersoils.ch](mailto:info@millersoils.ch)

[www.productsolutions.ch](http://www.productsolutions.ch)

Fabricant : Millers Oils Ltd, England