



DATA SHEET NO: 7935

HEWLAND UPB 75w90 LS

DESCRIZIONE

Olio per ingranaggi completamente sintetico e ad alte prestazioni per le applicazioni da corsa più estreme. Hewland è molto apprezzato nel mondo degli sport motoristici. Le sue trasmissioni sono utilizzate nelle più grandi serie di corse del mondo, tra cui Le Mans GT, Formula 1 e WRC Rallies, e l'azienda vanta oltre 60 anni di esperienza lavorando con i migliori team di corse di tutto il mondo. Millers Oils ha sviluppato queste formulazioni uniche per Hewland che soddisfano le esigenze più estreme delle moderne trasmissioni e assali per gli sport motoristici. La nostra pluripremiata nanotecnologia a basso attrito, combinata con l'esperienza di Hewland nell'ingegneria di precisione, offre ai team di corsa una formula vincente con il meglio della tecnologia di corsa britannica.

APPLICAZIONE

Sviluppato per la lubrificazione di trasmissioni manuali e assali esposti ai carichi di gara più elevati o ad applicazioni impegnative, come: ad esempio Formula E, gare di durata o rally con potenza elevata e coppia molto elevata. Ideale per differenziali ipoidi a slittamento limitato (dischi), trasmissioni con differenziali combinati a slittamento limitato, trasmissioni manuali sincronizzate e non sincronizzate, trasmissioni transaxle e scatole di trasferimento.

PROFILO DELLE PRESTAZIONI

API GL4, API GL5, API MT-1, MIL-PRF-2105E

AVANTAGE

Bonnes propriétés d'écoulement à froid pour des changements de vitesse plus faciles. Une très bonne résistance à l'oxydation et une excellente stabilité thermique protègent jusqu'à des températures de fonctionnement extrêmement élevées de 140°C, et même jusqu'à 150°C à court terme. Les additifs Nanodrive offrent une excellente protection pour les roulements, les bagues à griffes et les engrenages, tandis que la formulation contribue à réduire considérablement la friction et les températures de fonctionnement.

CARATTERISTICHE TIPICHE

SAE Classe di viscosità	75w90
Densità @ 15C°	0.897
Viscosità cinematica à @ 100C°	16.03 cSt
Viscosità cinematica à @ 40C°	88.10
Viscosità Brookfield @ -40C°	95,900mPax
Viscosità indice	187
Colore	blu

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 7935 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:

Products Solutions Sàrl

2575 Täuffelen, Svizzera

Telefono: 032 396 10 21

E-mail: info@millersoils.ch

www.productsolutions.ch

Produttore : Millers Oils Ltd, England