



PRODUCT DATA SHEET



Numero prodotto	5777
Numero di emissione	1
Data di emissione	08/08/2019

NOME DEL PRODOTTO / VISCOSITÀ

ENGINE FLUSH

DESCRIZIONE

Un prodotto di rinseggio completamente sintetico a base di olio con additivi avanzati che il motore. Pulisce e protegge il motore rimuovendo in modo efficiente fanghi e depositi.

APPLICAZIONE

1. Utilizzare prima di un cambio d'olio
2. Lasciare che il motore si riscaldi prima di utilizzarlo
3. Aggiungere il contenuto della bottiglia all'olio nel motore
4. Far girare il motore al minimo per 15-20 minuti
5. Scaricare l'olio a temperatura d'esercizio
6. Sostituire il filtro
7. Riempire l'olio raccomandato

Una bottiglia tratta 4-6 litri di olio motore. Utilizzare solo con altri trattamenti Millers Oils.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente. Evitare la luce solare diretta. Efficacia del prodotto entro 24 mesi dalla data in bottiglia se conservato secondo le istruzioni del produttore.

VANTAGGI PER L'UTENTE

- Completamente compatibile con tutti gli oli motore.
- Pulisce in modo sicuro lacca, vernici, scioglie i fanghi e i depositi insolubili.
- Libera i sistemi VVT adesivi, HVL e anelli del pistone.
- Assicura il flusso dell'olio alle parti mobili critiche pulendo le vie dell'olio.
- Fornendo protezione antiusura mantiene e protegge il motore.
- Neutralizza gli acidi del basamento.

CARATTERISTICHE TIPICHE

Densità	0.845
Punto di infiammabilità	140°C
Viscosità @ 40°C, mm ² /s	8.4

SALUTE E SICUREZZA

La scheda di dati di salute e sicurezza 5777 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers Oils.

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA

Importatore svizzero:
 Products Solutions Sàrl
 2575 Täuffelen, Svizzera
 Telefono: 032 396 10 21
 E-mail: info@millersoils.ch
www.productsolutions.ch
 Produttore : Millers Oils Ltd.